BIN SISTEMI srl
Viale Enrico Fermi, 9 - ASOLO - TV
tel +39.0423.951211 - fax +39.0423.951212
www.binsistemi.it
Pec: binsistemi@legalmail.it
Capitale Sociale € 10.200,00 i.v.
R.I.TV - C.F. - P.IVA 03553860267
VAT n. IT 03553860267 - R.E.A. TV 280557

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. DoP23FV130B01

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

POLITRAS-VAP130

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Vedi dati stampati sulla confezione del prodotto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

MEMBRANE FLESSIBILI PER IMPERMEABILIZZAZIONE- STRATI DI PLASTICA E DI GOMMA PER IL CONTROLLO DEL VAPORE

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Bin Sistemi Srl
Viale E. Fermi, 9
31010 Asolo (TV)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2

Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

EN 13984:2004 + A1:2006 NB 0338-CPR-11/17974-24/07/2013

BIN SISTEMI srl
Viale Enrico Fermi, 9 - ASOLO - TV
tel +39.0423.951211 - fax +39.0423.951212
www.binsistemi.it
Pec: binsistemi@legalmail.it
Capitale Sociale € 10.200,00 i.v.
R.I.TV - C.F. - P.IVA 03553860267
VAT n. IT 03553860267 - R.E.A. TV 280557

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Massa areica	130 ±10 g/m^2	EN 1849-2
Reazione al fuoco	Classe E	EN 11925-2
Impermeabilità all'acqua	Impermeabile	EN 1928
Permeabilità al vapore d'acqua	Sd 8-14 m	EN 1931
Resistenza alla trazione	Long. 280 (-40) N/5cm	EN 12311-2
	Trasv. 200 (-40) N/5cm	EN 12311-2
Allungamento a rottura	Long. 50 - 100 %	EN 12311-2
	Trasv. 50 - 100 %	EN 12311-2
Resistenza alla lacerazione	Long. 150 (-40) N	EN 12310-1
	Trasv. 150 (-40) N	EN 12310-1

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
Claudio Bin
Presidente del C.d.A.

Asolo, 01/03/2023