



Scheda tecnica del prodotto

Sottocolmo AIRTECH-PLUS

Scafo autoportante in alluminio preverniciato con elemento alveolare, completato da bandelle plus in alluminio preverniciato con cordolo adesivo di colla butilica

BIN SISTEMI

Specifiche del prodotto		
Componenti	scafo autoportante in alluminio preverniciato, spessore 7/10 mm, colore testa di moro RAL8019	
	n° 2 listelli alveolari in polipropilene, 28x15x970 mm	
	n° 2 bandelle laterali plus in alluminio preverniciato, spessore 106 µm Altezza totale 165 mm, utile 140 mm	
	n° 2 parti adesive a base butilica spessore 1,2 ± 0,5 mm nel retro delle bandelle ricoperte da pellicola PET trasparente	
	viteria in acciaio zincato	
Colori disponibili bandelle su lato a vista	Cotto RAL8004	Antracite
Lunghezza totale	1030 mm	
Lunghezza utile	970 mm	
Sormonto	30+30 mm (anteriore+posteriore)	
Fabbisogno	1,03 pz/ml	
Ingombro	250x150hx1030 mm ca	
Ventilazione	230 cm ² per ml ± 5 %	
Massa	1265 g/pz ± 5 %	
Imballo	confezione cartone da 10 pz	
Codice articolo	AIRTECH-PLUS-R	AIRTECH-PLUS-A

Indicazioni di utilizzo

È compito del progettista e dell'installatore verificare che lo sviluppo del sottocolmo in alluminio sia idoneo al tipo di copertura.

Indicazioni di posa

Attenzione: sottocolmo con parti taglienti, maneggiare con appositi DPI (es. guanti da lavoro).



1. Fissare le staffe regolabili con blocchetto in PP lungo la linea di colmo.
2. Posare AIRTECH-PLUS direttamente sulle staffe regolabili in corrispondenza del sormonto e fissarlo con viti.
3. Assicurarsi che la superficie delle tegole/coppi sia pulita ed asciutta, onde evitare il successivo distacco delle bandelle di alluminio dalle tegole/coppi.
4. Riscaldare il collante butilico se usato a temperature inferiori a +5°C.
5. Rimuovere la parte protettiva dell'adesivo butilico
6. Una volta rimosse le strisce protettive, esercitare una idonea pressione sulle bandelle per farle aderire il più uniformemente possibile alla superficie delle tegole e assicurare così una totale sigillatura. Nel caso di copertura a coppi, fare aderire le bandelle a tutti i coppi di canale e successivamente posizionare i coppi di coperta.
7. Posare le coppesse sopra il sottocolmo e fissarle con gli appositi ganci fermacolmo.



Cotto



Antracite

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

Info:

BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)

tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it

tecnico@binsistemi.it

Pec binsistemi@legalmail.it

Versione 02.1/2018 10/09/2018



Scheda tecnica del prodotto

Sottocolmo AIRTECH COTTO

Scafo autoportante in alluminio preverniciato con elemento alveolare, completato da bandelle plissettate in alluminio accoppiato preverniciato con cordolo adesivo di colla butilica

BIN SISTEMI

Componenti	scafo autoportante in alluminio preverniciato, spessore 7/10 mm, colore testa di moro RAL8019
	n° 2 listelli alveolari in polipropilene, 28x15x970 mm
	n° 2 bandelle laterali in alluminio politenato preverniciato plissettato, spessore Al/Pet/Al 40/23/40 µm, colore cotto RAL8004 (su lato a vista) Altezza totale 165 mm, utile 140 mm
	n° 2 strisce adesive a base butilica 20x1,5 mm ricoperte da pellicola PET trasparente
	viteria in acciaio zincato
Lunghezza totale	1030 mm
Lunghezza utile	970 mm
Sormonto	30+30 mm (<i>anteriore+posteriore</i>)
Fabbisogno	1,03 pz/ml
Ingombro	250x150hx1030 mm ca
Ventilazione	230 cm ² per ml ± 5 %
Massa	898 g/pz ± 5 %
Imballo	confezione cartone da 10 pz
Codice articolo	AIRTECH-R

Indicazioni di utilizzo

È compito del progettista e dell'installatore verificare che lo sviluppo del sottocolmo in alluminio sia idoneo al tipo di copertura.



Indicazioni di posa

Attenzione: sottocolmo con parti taglienti, maneggiare con appositi DPI (es. guanti da lavoro).

1. Fissare le staffe regolabili con blocchetto in PP lungo la linea di colmo.
8. Posare AIRTECH direttamente sulle staffe regolabili in corrispondenza del sormonto e fissarlo con viti.
9. Assicurarsi che la superficie delle tegole/coppi sia pulita ed asciutta, onde evitare il successivo distacco delle bandelle di alluminio dalle tegole/coppi.
10. Riscaldare il collante butilico se usato a temperature inferiori a +5°C.
11. Rimuovere le strisce protettive dell'adesivo butilico.
12. Una volta rimosse le strisce protettive, esercitare una idonea pressione sulle bandelle per farle aderire il più uniformemente possibile alla superficie delle tegole e assicurare così una totale sigillatura. Nel caso di copertura a coppi, fare aderire le bandelle a tutti i coppi di canale e successivamente posizionare i coppi di coperta.
13. Posare le coppesse sopra il sottocolmo e fissarle con gli appositi ganci fermacolmo.

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

Info:

BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)

tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it

tecnico@binsistemi.it

Pec binsistemi@legalmail.it

Versione 03.0/2016 11/01/2016