

# Scheda tecnica del prodotto

## POLITRAS TOPCOLL 60B

Nastro adesivo acrilico per sigillare il sormonto delle membrane

**BIN**  
**SISTEMI**

Nastro monoadesivo su supporto in PE impiegato per sigillare i sormonti delle membrane.

<b>Materiale:</b> nastro monoadesivo	
Supporto	film in PE stabilizzato ai raggi UV, rinforzato con rete strutturale diagonale in PET Spessore 80 µm Colore bianco
Strato di separazione	Carta siliconata
Adesivo	Adesivo poliacrilato resistente all'umidità, senza solventi
Forza adesiva, DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Spessore totale (senza strato di separazione), DIN EN 1942	0,34 mm
Resistenza allo strappo, DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Allungamento a rottura, DIN EN 14410	Da 150 a 250 %
Resistenza alla temperatura	da - 40°C a +80°C
Temperatura di applicazione	Si raccomanda una temperatura di posa > 5°C
Dimensioni standard	Larghezza 60mm, Lunghezza 25 m
Stoccaggio	Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale in luoghi asciutti, ad una temperatura compresa tra 5 e 25 °C. Non esporre alla luce solare diretta.
Codice Articolo	<b>POLITRAS-TOPCOLL-60B</b>

### Indicazioni di utilizzo

Il Nastro adesivo Politras è un nastro in pellicola di polietilene flessibile spalmato di adesivo poliacrilato resistente all'umidità ad alta tenuta adesiva. Il rinforzo in PET impedisce la sovraestensione del nastro. Il collante è privo di solventi o metalli pesanti. Se applicato correttamente la tenuta è permanente e resiste all'invecchiamento.

### Indicazioni di posa

La forza di adesione dipende dalla pressione e dal tempo di contatto. Un'alta pressione di contatto consente di raggiungere un'ottima forza di adesione. La temperatura del prodotto, supporto e l'ambiente deve essere compresa tra 15 °C e 30 °C. Le superfici di applicazione devono essere asciutte, prive di grasso o polvere, e non devono essere rivestite di materiale anti-adesivo. Dopo la sigillatura delle membrane non può essere esposto per lunghi periodi alle intemperie, ma va coperto immediatamente con coppi, tegole o altro.



Info:

**BIN SISTEMI s.r.l.**; Viale E. Fermi,9; 31011 Asolo (TV)

tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

[www.binsistemi.it](http://www.binsistemi.it)  
[vendite@binsistemi.it](mailto:vendite@binsistemi.it)

Versione 01.1/2015  
09/09/2015