



## Voce di capitolato

### Lam Safe

Piastra di fissaggio modulare per ancoraggio "Universal Safe 3P"  
Tipo C per installazione su lamiera Grecata o Aggraffata

# BIN SISTEMI

| VOCE                  | DESCRIZIONE   | PREZZO                     | QUANTITA' | TOTALE  |
|-----------------------|---|----------------------------|-----------|---------|
| FORNITURA<br>LAM SAFE | <p><b>Fornitura piastra di fissaggio modulare per ancoraggio "Universal Safe 3P" tipo C su lamiera Grecata o Aggraffata.</b></p> <p>Modello per lamiera Aggraffata</p>  | _____ €<br>INOX            | 1         | _____ € |
|                       | <p>Modello per lamiera Grecata</p> <p>Fornitura piastra di fissaggio modulare per ancoraggio Universal Safe 3P tipo C.<br/>Carpenteria calcolata e testata modello tipo Bin Sistemi "Lam Safe". Sulla carpenteria possono essere ancorati con apposita bulloneria, dispositivi di ancoraggio di tipo C conformi alle normative EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013 e UNI 11578:2015.</p> <p>Carpenteria calcolata Lam Safe è composto da una piastra in acciaio acciaio inox AISI 304 o acciaio inox AISI 304 brunito, sagomata ad omega, spessore 3 mm. Lam Safe è fornibile in 3 modelli in base all'interasse tra greca/greca o graffatura/graffatura: da 20cm a 40cm (2-4) da 40 a 70 cm (4-7) e da 70 a 100 cm (7-10).<br/>La piastra è dotata di 6 fori quadri ai quali andranno fissati n° 2 profili ad U 'cavallotti' prodotti su misura da Bin Sistemi, o n° 2 Blocchetti in alluminio S-5! di Modello compatibile con la lamiera alla quale andranno installati. Lam Safe presenta sull'estremità superiore n° 3 fori diametro 13 mm per il fissaggio degli ancoraggi tipo C "Universal Safe 3P".</p> <p>La fornitura comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Piastra Lam Safe</li><li>2) N° 2 cavallotti per greca(su misura) /n° 6 blocchetti S-5! (modello compatibile con lamiera aggraffata)</li><li>3) Nota informativa carpenteria calcolata Omega Safe.</li></ol> | _____ €<br>INOX<br>BRUNITO | 1         | _____ € |

**NB:** I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti voci di capitolato materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

Info:

**BIN SISTEMI s.r.l.:** Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)

tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 - R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

[www.binsistemi.it](http://www.binsistemi.it)

[tecnico@binsistemi.it](mailto:tecnico@binsistemi.it)

[binsistemi@legalmail.it](mailto:binsistemi@legalmail.it)

Versione 01.0/2018 07/12/2018