BIN SISTEMI srl
Viale Enrico Fermi, 9 - ASOLO - TV
tel +39.0423.951211 - fax +39.0423.951212
www.binsistemi.it
Pec: binsistemi@legalmail.it
Capitale Sociale € 10.200,00 i.v.
R.I.TV - C.F. - P.IVA 03553860267
VAT n. IT 03553860267 - R.E.A. TV 280557

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. DoP25BT220V02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

STRATOS-220

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Vedi dati stampati sulla confezione del prodotto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

MEMBRANE FLESSIBILI PER IMPERMEABILIZZAZIONE- SOTTOSTRATI PER COPERTURE DISCONTINUE

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

Bin Sistemi Srl
Viale E. Fermi, 9
31010 Asolo (TV)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2

Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, N. O. – Organismo notificato n° 1301 e **POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A – Organismo notificato n° 1434** hanno effettuato la determinazione del prodotto-tipo in base a prove iniziali di tipo secondo il **Sistema 3.**

BIN SISTEMI srl
Viale Enrico Fermi, 9 - ASOLO - TV
tel +39.0423.951211 - fax +39.0423.951212
www.binsistemi.it
Pec: binsistemi@legalmail.it
Capitale Sociale € 10.200,00 i.v.
R.I.TV - C.F. - P.IVA 03553860267
VAT n. IT 03553860267 - R.E.A. TV 280557

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	**Prestazione**	**Specifica tecnica armonizzata**
Massa areica	220 ±18 g/m^2	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Reazione al fuoco	Classe E	
Impermeabilità all'acqua	W1	
Permeabilità al vapore d'acqua	Sd 0,02 (-0,01; +0,04) m	
Resistenza alla trazione	Long. 480 ±30% N/5cm	
	Trasv. 310 ±30% N/5cm	
Allungamento a rottura	Long. 60 ±30 %	
	Trasv. 90 ±30 %	
Resistenza alla lacerazione	Long. 260 ±20% N	
	Trasv. 380 ±20% N	
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento artificiale	Long. 380 ±20% N/5cm	
	Trasv. 255 ±20% N/5cm	
Allungamento a rottura dopo invecchiamento artificiale	Long. 30 ±20 %	
	Trasv. 70 ±20 %	
Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento artificiale	W1	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
Claudio Bin
Presidente del C.d.A.

Asolo, 05/05/2025