

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. DoP26BV130A02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MANTOS-RADON130

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Vedi dati stampati sulla confezione del prodotto

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

MEMBRANE FLESSIBILI PER IMPERMEABILIZZAZIONE- STRATI DI PLASTICA E DI GOMMA PER IL CONTROLLO DEL VAPORE

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

***Bin Sistemi Srl
Viale E. Fermi, 9
31010 Asolo (TV)***

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2

Non applicabile

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

TSUS – Organismo notificato n° 1301 ha effettuato la determinazione del prodotto-tipo in base a prove iniziali di tipo secondo il **Sistema 3** per le caratteristiche essenziali ed ha rilasciato la relazione di prova / **Test Report No. TSUS 1301 – 90-12-0284**.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Massa areica	130 ±10 g/m ²	EN 1849-2
Reazione al fuoco	Classe E	EN 13501-1
Impermeabilità all'acqua	Impermeabile	EN 13984 (EN 1928 metodo A)
Permeabilità al vapore d'acqua	Sd > 1500 m	EN ISO 12572
Resistenza alla trazione	Long. 170 ±30 N/5cm	EN 12311-1
	Trasv. 110 ±30 N/5cm	EN 12311-1
Allungamento a rottura	Long. 60 ±15 %	EN 12311-1
	Trasv. 45 ±15 %	EN 12311-1
Resistenza alla lacerazione	Long. 75 ±15 N	EN 12310-1
	Trasv. 90 ±15 N	EN 12310-1
Durabilità		
Invecchiamento artificiale	Superato	EN 1296
Resistenza agli alcali	Superato	EN 13984

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Claudio Bin

Presidente del C.d.A.

Asolo, 20/04/2026