

Specifiche del prodotto	
Materiale	Lamina metallica in alluminio estensibile rinforzato
Butilico	Spessore standard 1,2 mm
	Colore Grigio
Resistenza allo strappo, EN 12311-1	Longitudinale > 150 N/50mm
	Trasversale > 150 N/50mm
Allungamento, EN 12311-1	Longitudinale > 60%, + 20%
	Trasversale > 20%
Peso specifico, ASTM D 792	1,4 g/cm ³
Distacco su lamina acciaio 90°, ASTM D 1000	> 70 N
Adesività, ASTM D 6195	> 70 N
Adesività immediata, ASTM D 2979	6,0 N
Scorrimento verticale, ISO 7390	< 5 mm
Diametro esterno	140 mm
Colori disponibili	Cotto, Antracite
Temperatura di applicazione	Da +0°C a +40°C
Codice Articolo	COLLETO

Il collante a base butilica è compatibile con la maggior parte dei materiali presenti in edilizia. E' a discrezione dell'applicatore il controllo della compatibilità con la superficie in termini di aderenza e compatibilità chimica nel range di temperature di applicazione. Le superfici su cui posare il colletto devono essere asciutte e compatte, pulite, libere da impurità.



Modalità di Posa

Preparata la superficie, procedere come segue:

- Togliere la pellicola siliconata che ricopre la parte adesiva e mettere il colletto in posizione;
- Pressare bene per ottenere la migliore adesione del prodotto al laterizio.



Note Importanti

Per un corretto stoccaggio si consiglia un luogo asciutto, coperto e ad una temperatura compresa fra i +5°C e i +30°C. Non teme il gelo.

Il produttore non è responsabile per gli usi, impieghi e applicazioni dei prodotti. Non si danno garanzie generiche, anche se le applicazioni sono eseguite seguendo i suggerimenti indicati in questa scheda.

I sigillanti butilici sono prodotti plastici. Non possiedono ritorno elastico. Non usare per fissaggio permanente o in applicazioni in cui il sigillante deve sopportare peso al posto di un adesivo o del fissaggio meccanico. Le performance meccaniche dei sigillanti butilici diminuiscono con l'aumento della temperatura. Gli adesivi butilici sono sensibili ai solventi. E' raccomandato di verificare la compatibilità chimica dell'adesivo butilico con il supporto.

L'articolo è conforme alle caratteristiche riportate nella presente scheda tecnica che ne determinano le modalità d'impiego la cui scelta compete all'autonomia dell'utilizzatore.

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

Info:

BIN SISTEMI s.r.l.; Viale E. Fermi, 9; 31011 Asolo (TV)

tel.0423/951211 - fax.0423/951212

Reg.Imp., C.F. e P.IVA 03553860267 – R.E.A. TV n. 280557 Cap. Soc. € 10.200,00 i.v.

www.binsistemi.it
vendite@binsistemi.it

I valori espressi possono variare entro una tolleranza del +/- 5%

Il produttore si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche dei prodotti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Versione 00.0/2017
24/07/2017